



UniStrip de 4ème génération

BCP383 24LED 30K 220V 45 L100 D2

2810 lm - 50 W - -

UniStrip G4 est un luminaire LED linéaire hautes performances conçu pour l'extérieur, installation en surface, notamment pour des applications d'éclairage architectural sur façade. Une famille qui répond à tous vos besoins : éclairage de façade, éclairage rasant ainsi qu'un éclairage linéaire par projection. Sa conception mécanique robuste et sa conception optique unique en font un éclairage idéal pour illuminer les façades de bâtiment, les ponts, les passerelles ou toute autre application qui requiert une solution d'éclairage linéaire. Disponible en Blanc, Couleurs monochromatiques, RGB, RGBW et Blanc Dynamique. Des multiples options de contrôle DMX jusqu'à 8 pixels (8IDs) sont disponibles pour offrir aux architectes et aux concepteurs la liberté d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites.

Mises en garde et sécurité

- Pour une utilisation en extérieur uniquement

Données du produit

Caractéristiques générales		Essai au fil incandescent	
Température de couleur	Blanc chaud	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]	
Driver inclus	Oui	Marquage CE	
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]	Marquage CE	
Interface de commande	-	Caractéristiques électriques	
Connexion	Fils/câbles volants	Tension d'entrée	220 à 240 V
Câble	Câble 0,3 m sans prise 3 pôles	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Courant d'appel	60 A

UniStrip de 4ème génération

Facteur de puissance (min.)	0.9
-----------------------------	-----

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Matériaux cache optique/lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Zone projetée effective	0,073 m²
Couleur	Gris foncé
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]

Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	2810 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	56 lm/W

Température de couleur proximale initiale	-
Indice de rendu des couleurs (initial)	80
Chromaticité initiale	SDCM = 4
Puissance initiale absorbée	50 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

Données logistiques

Code de produit complet	871951492178899
Nom du produit de la commande	BCP383 24LED 30K 220V 45 L100 D2
Code barre produit	8719514921788
Code de commande	92178899
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	911401736193
Net Weight (Piece)	3,199 kg



Schéma dimensionnel



BCP383 24LED 30K 220V 45 L100 D2

