



Commandes et accessoires ZXP399 DMX

ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)

Commandes et accessoires ZXP399 DMX - Noir

Les accessoires de contrôle DMX et de câblage ZXP399 doivent être utilisés avec nos luminaires d'éclairage architectural (UniFlood C Pro, UniFlood M G2 et UniFlood G, UniStrip G4 et UniEdge). Les commandes DMX comprennent le contrôleur principal, le contrôleur autonome, les sous-contrôleurs, l'amplificateur DMX et le dispositif d'adressage DMX. Contrôleur principal : ordinateur industriel pouvant contrôler jusqu'à 6 000 univers DMX. Contrôleur autonome : convient aux applications moyennes jusqu'à 700 univers DMX. Les accessoires de câblage comprennent les câbles de contrôle, d'alimentation et les câbles de liaison avec connecteurs IP67 mâles et femelles ainsi que les bouchons de terminaisons. Dispositif d'adressage : périphérique portable capable d'écrire des adresses DMX d'une ligne complète de luminaires sur site en quelques minutes. Amplificateur DMX : répéteur compact, IP65 et à faible puissance, capable d'amplifier le signal DMX jusqu'à 100 mètres.

Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|---|---------------------|
| Couleur des accessoires | Noir |
| Matériaux et finitions | |
| Longueur totale | 2000 mm |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | NaN x NaN x 2000 mm |

| Données logistiques | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Code de produit complet | 871951494517300 |
| Nom du produit de la commande | ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs) |
| Code barre produit | 8719514945173 |
| Code de commande | 94517300 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Conditionnement par carton | 1 |

Commandes et accessoires ZXP399 DMX

| | |
|--------------------|--------------|
| SAP - Matériaux | 911401742332 |
| Net Weight (Piece) | 2,050 kg |

Schéma dimensionnel

ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)

