



# Boîtier de tube Ledinaire étanche

## WT050C 2xTLED L1500

220 à 240 V - 50 ou 60 Hz - Classe de sécurité II - Non -  
Protection contre la pénétration de poussière, protection contre  
les jets d'eau - 5 J Protection anti-vandal - Blanc

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles  
en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité  
énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

### Données du produit

| Caractéristiques générales   |                       | Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)    |   |
|------------------------------|-----------------------|--|---|
| Faisceau du luminaire        | -                     | 84 x 95 x 1580 mm                              |   |
| Classe de protection CEI     | Classe de sécurité II | Normes et recommandations                      |   |
| Matériaux                    | Polycarbonate         | Code d'indice de protection                    | IP65 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| Angle                        | Non                   | Code de protection contre les chocs mécaniques | IK08 [ 5 J Protection anti-vandal]  |
| Couleur des accessoires      | Blanc                 | Performances initiales (conforme IEC)          |   |
| Caractéristiques électriques |                       | Indice de rendu des couleurs (initial)         | -   |
| Tension d'entrée             | 220 à 240 V           | Puissance initiale absorbée                    | - W   |
| Fréquence d'entrée           | 50 ou 60 Hz           | Données logistiques                            |   |
| Matériaux et finitions       |                       | Code de produit complet                        | 871016336605099   |
| Longueur totale              | 1580 mm               | Nom du produit de la commande                  | WT050C 2xTLED L1500   |
| Largeur totale               | 95 mm                 | Code barre produit                             | 8710163366050   |
| Hauteur totale               | 84 mm                 |  |   |

## Boîtier de tube Ledinaire étanche


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Code de commande              | 36605099     |
| Numérateur - Quantité par kit | 1            |
| Conditionnement par carton    | 9            |
| SAP - Matériaux               | 911401807681 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Net Weight (Piece) | 1,190 kg |
|--------------------|----------|



### Schéma dimensionnel

WT050C L1500 2 Tube



WT050C 2xTLED L1500

