



Projecteurs Ledinaire gen3

BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE

-- 840 blanc neutre -- -- Optique symétrique

Cette gamme de projecteurs Ledinaire offre une sélection de luminaires LED tendance, disponibles dans les points de vente, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Code famille de lampe	-
Température de couleur	840 blanc neutre
Source lumineuse de substitution	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Driver/alimentation/transformateur	Non [-]
Driver inclus	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	G [Verre]
Faisceau du luminaire	110° x 110°
Interface de commande	-
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	câble nu 2 m (C2K)
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	NO [Non]
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Non
Garantie	3 ans
Type d'optique - extérieur	Optique symétrique

Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	15
Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Spécification des risques photobiologiques	0,2 m
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Type de moteur LED	LED

Photométries et colorimétries	
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	-
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique de CLO initiale	- W

Projecteurs Ledinaire gen3

Consommation électrique de CLO moyenne	150 W
Fin de la consommation électrique CLO	- W
Courant d'appel	4,16 A
Temps du courant d'appel	0,0264 ms
Facteur de puissance (min.)	0.95

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate
Constitution de l'optique	Verre
Matériaux cache optique/lentille	Verre trempé
Matériel de fixation	Acier
Dispositif de montage	MBA [Fixation ajustable]
Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Longueur totale	282 mm
Largeur totale	409 mm
Hauteur totale	32,5 mm
Zone projetée effective	0,077 m ²
Couleur	Gris
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	33 x 409 x 282 mm

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK07 [2 J renforcé]
Protection contre les surtensions (mode commun/ différentiel)	4/4 kV
Notation de durabilité	-

Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	18000 lm
-----------------------	----------

Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	120 lm/W
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	>80
Chromaticité initiale	(0.380, 0.380) SDCM <5
Puissance initiale absorbée	150 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs (initial)	+/-2

Durées de vie (condorme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	80

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-25 à +40 °C
Performance Température Ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Données logistiques

Code de produit complet	871951453350999
Nom du produit de la commande	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE
Code barre produit	8719514533509
Code de commande	53350999
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	911401857483
Net Weight (Piece)	2,740 kg



Schéma dimensionnel



BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE

Projecteurs Ledinaire gen3

