



Amorceurs

SND 57 220-240V 50/60HZ

Amorceurs HID pour systèmes en série


Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|--|---------------------------|
| Code d'application | 57 |
| Type de lampe | SON |
| Nombre de lampes | 1 pièce/unité |
| Caractéristiques électriques | |
| Tension d'entrée | 220 à 240 V |
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Type d'allumage | Semi-parallèle |
| Tentatives d'allumage | 3 |
| Délai d'allumage (max.) | 1185 s |
| Tension d'amorçage (max.) | 2,5 kV |
| Tension d'amorçage (min.) | 1,8 kV |
| Tension de retour | 195 V |
| Caractéristiques de la tension réseau (AC) | -8% - +6% |
| Sécurité de tension secteur (CA) | -10% - +10% |
| Pertes de puissance (nom.) | 1.0 W |
| Câblage | |
| Section des câbles de contact de ballast | 0.70-2.50 mm ² |
| Type de connecteur | Vis |
| Caractéristiques systèmes | |
| Puissance de ballast nominale | 50/70 W |

| Températures | |
|--|--------------------------------|
| Température ambiante (max.) | 85 °C |
| Température ambiante (min.) | -20 °C |
| Température maximale du boîtier (max.) | 90 °C |
| Matériaux et finitions | |
| Boîtier | SNI-85 |
| Normes et recommandations | |
| Marques d'homologation | Déclaration CE Certificat ENEC |
| Données logistiques | |
| Code de produit complet | 871150093066830 |
| Nom du produit de la commande | SND 57 220-240V 50/60Hz |
| Code barre produit | 8711500930668 |
| Code de commande | 93066830 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Conditionnement par carton | 48 |
| SAP - Matériaux | 913700184966 |
| Net Weight (Piece) | 0,050 kg |

Amorceurs

Schéma dimensionnel



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| SND 57 220-240V 50/60Hz | 4,3 mm | 38,5 mm | 84,5 mm | 65,0 mm | 41,5 mm |

SND 57 220-240V 50/60Hz

