



Filament Plat monoculot

7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|---|----------------|
| Culot | G6.35 [G6.35] |
| Code Philips | 7748XHP |
| Code ANSI | EHJ |
| Code LIF | A1/223 |
| Position de fonctionnement | S90 [s90] |
| Application principale | Projektio |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 50 h |

| Photométries et colorimétries | |
|---|----------|
| Flux lumineux (nominal) (nom.) | 10000 lm |
| Température de couleur proximale (nom.) | 3550 K |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 100 |

| Caractéristiques électriques | |
|------------------------------|-------|
| Puissance (valeur nominale) | 250 W |
| Tension (nom.) | 24 V |

| Matériaux et finitions | |
|------------------------|---------------------|
| Matériaux des ampoules | Quartz non UV block |
| Forme de filament | Plat |


| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions filament L x H | 7.0x3.5 |
|---------------------------|---------|

| Conditions techniques lumineuses | |
|--|--------|
| Température de l'ampoule (max.) | 900 °C |
| Température de pincement (max.) | 400 °C |
| Température de pincement (Max)-DUP (ne pas utiliser) | 400 °C |

| Données logistiques | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Code de produit complet | 871150041029050 |
| Nom du produit de la commande | 7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V |
| Code barre produit | 8711500410290 |
| Code de commande | 41029050 |
| Code de commande local | 6027218 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Description du code local calculé B2B | LAMPADA DE PROJECÃO |
| Conditionnement par carton | 100 |
| SAP - Matériaux | 924006520503 |
| Net Weight (Piece) | 0,004 kg |

Filament Plat monoculot

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | L (min) | L (max) | L | P (max) | P | P (min) | C (max) |
|------------|---------|---------|---------|----|---------|------|---------|---------|
| 7748XHP | 12,5 mm | 32,75 | 33,25 | 33 | 1,05 mm | 1 mm | 0,95 | 55 mm |
| EHJ-S 250W | | mm | mm | mm | | | mm | |
| G6.35 24V | | | | | | | | |

7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V

