



Halogen Clickline 230V

Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT

Le choix idéal pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le fusible de sécurité permettent une utilisation sans cache en verre. La Clickline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pendant une longue durée de vie.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G9 [G9]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]
Durée de vie nominale (nom.)	2000 h
Cycle d'allumage	8000X
Durée de vie nominale (heures)	2000 h
Durée de vie nominale (années)	2 a

Photométries et colorimétries	
Flux lumineux (nom.)	630 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	630 lm
Température de couleur proximale (nom.)	2800 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	15 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	42,0 W
Courant lampe (nom.)	0,18 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s

Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	instant full light
Facteur de puissance (nom.)	1
Tension (nom.)	230 V

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	T13 [T 13 mm]

Normes et recommandations	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	42 kWh

Conditions techniques luminaires	
Température de l'ampoule (max.)	950 °C
Température de pincement (max.)	350 °C
Température de pincement (Max)-DUP (ne pas utiliser)	350 °C


Halogen Clickline 230V

Données logistiques

Code de produit complet	872790086401400
Nom du produit de la commande	Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT
Code barre produit	8727900864014
Code de commande	86401400

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	100
SAP - Matériaux	925640844201
Net Weight (Piece)	0,003 kg

Schéma dimensionnel



Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

