



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Caractéristiques générales		Flux lumineux (nom.)	1350 lm
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Flux lumineux (nominal) (nom.)	1350 lm
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	12000 h	Couleur	Blanc brillant (CW)
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15000 h	Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,38
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	20000 h	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,38
LSF 2 000 h nominal	99 %	Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
LSF 4 000 h nominal	99 %	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75 lm/W
LSF 6 000 h nominal	99 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	81
LSF 8 000 h nominal	99 %	LLMF 2 000 h nominal	96 %
LSF 12 000 h nominal	89 %	LLMF 4 000 h nominal	95 %
LSF 16 000 h nominal	33 %	LLMF 6 000 h nominal	94 %
LSF 20 000 h nominal	2 %	LLMF 8 000 h nominal	93 %
Référence de mesure du flux	Sphere	LLMF 12 000 h nominal	92 %
Photométries et colorimétries		LLMF 16 000 h nominal	91 %
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]	LLMF 20 000 h nominal	90 %

MASTER TL-D Super 80

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	18,2 W
Courant lampe (nom.)	0,360 A
Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	T8 [26 mm (T8)]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	19 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	423365
Données logistiques	
Code de produit complet	871150061012640
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25
Code barre produit	8711500610126
Code de commande	61012640
Code de commande local	6013703
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	4921884
Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	927920084069
Net Weight (Piece)	71,000 g
Code ILCOS	FD-18/40/1B-E-G13



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm


MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25

Données photométriques




MASTER TL-D Super 80


Durée de vie



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram



LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

