



MSD

MSD 250/2 30H 1CT/4

La MSD 150/2 affiche les mêmes caractéristiques de lumière que la MSD 250/2. Elle est interchangeable du point de vue mécanique et électrique dans des appareillages utilisant la lampe CDM-SA/T 150W.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	GY9.5 [GY9.5]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]
Application principale	Studio/Disco
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	3000 h
Description du système	Non-disponible [-]
Photométries et colorimétries	
Code couleur	850 [CCT de 5 000 K]
Flux lumineux (min.)	16000 lm
Flux lumineux (nom.)	18000 lm
Coordonnée trichromatique x (nom.)	289
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	305
Température de couleur proximale (nom.)	8100 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	72 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	70
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	250 W

Courant lampe (nom.)	3 A
Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	207 V
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	Non-disponible [-]
Conditions techniques luminaires	
Température de l'ampoule (max.)	500 °C
Température de pincement (max.)	350 °C
Température de pincement (Max)-DUP (ne pas utiliser)	350 °C
Données logistiques	
Code de produit complet	871829122806600
Nom du produit de la commande	MSD 250/2 30H 1CT/4
Code barre produit	8718291228066
Code de commande	22806600

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	928099005115

Net Weight (Piece)	0.030 kg
--------------------	----------

Schéma dimensionnel



MSD 250/2 30H 1CT/4

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 250/2	23 mm	5,0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
30H 1CT/4		mm			mm			mm	

Données photométriques

