



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	17-120W
Puissance équivalente 120 W	
Heure de démarrage (nom.) 0,5 s	
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) 0,5 s	
Facteur de puissance (nom.) 0,52	
Tension (nom.) 220-240 V	
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	150 °
Flux lumineux (nom.)	2000 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	117,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.) 90 °C	
Gestion et gradation	
avec gradation Non	
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule Dépoli	
Normes et recommandations	
Classe énergétique A+	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h 17 kWh	
Données logistiques	
Code de produit complet 871869966216500	
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	17 W
Courant lampe (nom.)	155 mA

CorePro LEDbulb

Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR
Code barre produit (EAN)	8718699662165
Code de commande	66216500
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929002047802
Poids net (pièce)	0,120 kg



Schéma dimensionnel

D

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	68 mm	132 mm


Bulb A67 220-240V 17-120W2000lm2700KE27

Données photométriques



LEDbulb 15 5-120W A67 E27

CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR



CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR

CorePro LEDbulb

Durée de vie



LEDbulb ND E27 FR

LEDbulb ND E27 FR

