



Tornado ESaver 12000 h

Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6

Lampe basse consommation hautes performances. Cette lampe constitue un alliage parfait de haute efficacité énergétique et de taille ultracompacte. Sa très longue durée de vie est un avantage supplémentaire.

Mises en garde et sécurité

- Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.
- Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc.

Données du produit


Caractéristiques générales			
Culot	E27 [E27]	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	337
Durée de vie nominale (nom.)	10000 h	Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Cycle d'allumage	10000X	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	61 lm/W
Durée de vie nominale (heures)	10000 h	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (années)	10 a	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %
Photométries et colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	865 [CCT de 6 500 K]	Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	900 lm	Puissance (valeur nominale)	15,0 W
Flux lumineux (nominal) (nom.)	900 lm	Courant lampe (nom.)	110 mA
Couleur	Lumière du jour	Heure de démarrage (nom.)	0,3 s
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	88 %	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (min.)	5 s
Coordonnée trichromatique x (nom.)	313		

Tornado ESaver 12 000 h

Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (max.)	40 s
Facteur de puissance (nom.)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	Spiral
Normes et recommandations	
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,0 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,5 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	15 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	872790092584500
Nom du produit de la commande	Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6
Code barre produit	8727900925845
Code de commande	92584500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929689114802
Net Weight (Piece)	0,054 kg

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6	51,5 mm	107,5 mm	42,5 mm

Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6

