



5 m  
100 m



BV Cert. 6045364



### AVANTAGES PRODUIT

- La solution bâti-support + broyeur
- Maintenance facilitée : double accès au produit
- Une intégration parfaite avec un design élégant et contemporain

### RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 22/28/32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 40, 100 mm

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure




Couteau mono-lame

### CONTENU DU COLIS

Bâti-support Grohe, plaque de commande, pattes aimantées, clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon

### COURBE DE DÉBIT



— Hauteur max. conseillée : 5 m

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	3
Diamètre ext. des entrées	40, 100 mm
Diamètre ext. de refoulement	22/28/32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	130 mm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	47 dB(A)
<b>Identification et logistique</b>	
Poids du colis	30 kg
Code EAN	3308815076096
Code usine	WALLPROUPSTDAC

### DIMENSIONS

