

T5 FHO Luxline Plus

FHO 49W/T5/865 E

0002938



Caractéristiques de la gamme

- T5 FHO Luxline Plus



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|--|
| Code produit | 0002938 |
| Nom du produit | FHO 49W/T5/865 E |
| Technologie | Fluorescent |
| Puissance (nominale) (W) | 49 |
| Forme de la lampe | T5 |
| Embout/Culot | G5 |
| Finition de la lampe | Poudrée |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | Education, CHR(Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique et Industrie, Musées et Galeries, Bureaux, commerce, Résidentiel & consommateur |
| Certifications | EUERL002 |
| Classe ETIM | EC000108 |
| Flux lumineux (lm) | 4100 |
| Efficacité système (lm/W) | 83 |
| Température de couleur (K) | 6500 |
| Couleur de lumière | Lumière du jour |
| IRC (Ra) | 82 |
| Puissance (W) | 49 |
| Tension (V) | 195 |
| Dimmable | Oui |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 24000 |
| Code EAN | 5410288029382 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|----------------------------------|--|
| Code produit | 0002938 |
| Nom du produit | FHO 49W/T5/865 E |
| Technologie | Fluorescent |
| Puissance (nominale) (W) | 49 |
| Forme de la lampe | T5 |
| Embout/Culot | G5 |
| Finition de la lampe | Poudrée |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | Education, CHR(Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique et Industrie, Musées et Galeries, Bureaux, commerce, Résidentiel & consommateur |

T5 FHO Luxline Plus

FHO 49W/T5/865 E

0002938

| | |
|----------------|----------|
| Certifications | EUERL002 |
| Classe ETIM | EC000108 |

Données optiques

| | |
|---|-----------------|
| Flux lumineux (lm) | 4100 |
| Flux lumineux (lm) | 4100 |
| Flux lumineux nominal à 35 °C (lm) | 4650 |
| Efficacité système (lm/W) | 83 |
| Efficacité nominale de la lampe (lm/W) 100H 50Hz Optimum | 95 |
| Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C) | 35 |
| Température de couleur (K) | 6500 |
| Couleur de lumière | Lumière du jour |
| Colour Code | 865 |
| IRC (Ra) | 82 |
| Ajustement de la température de couleur | N |
| Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz | 95 |
| Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz | 93 |
| Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz | 92 |
| Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz | 91 |
| Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz | 90 |
| Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz | 88 |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|-------|
| Puissance (W) | 49 |
| Watts (nominal) - Haute fréquence (W) | 49.2 |
| Actuel (A) | 0.255 |
| Tension (V) | 195 |
| Appareillage requis | Oui |
| Transformateur requis | Non |
| Dimmable | Oui |
| Etiquette énergétique de la lampe (classe) | A+ |
| Classe d'énergie | A+ |
| kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement | 55 |

Durée de vie

| | |
|--|-------|
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 24000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 24000 |
| Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz | 99 |
| Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz | 98 |

T5 FHO Luxline Plus

FHO 49W/T5/865 E

0002938

| | |
|---|----|
| Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz | 96 |
| Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz | 94 |
| Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz | 93 |
| Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz | 90 |
| Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz | 84 |

Données physiques

| | |
|--|---------------|
| Longueur de culot à culot (mm) - A | 1449 |
| Longueur de culot à broche Min-Max - B | 1453.7-1456.1 |
| Diamètre max. de la lampe (mm) - D | 16 |
| Poids (kg) | 0.109 |


Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288029382 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 146.51 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 1.9 |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm) | 1.9 |
| DUN14 (extérieur) | 15410288029389 |
| unités par emballage extérieur | 25 |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm) | 148.11 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 10.52 |
| Hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 10.52 |

Sécurité

| | |
|---|-------------------|
| Contenu en mercure de la lampe (mg) | 2.3 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Applicable |
| Recommandation pour l'élimination en fin de vie | Applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| Usage prévu | Éclairage général |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |

SCHÉMAS TECHNIQUES



T5 FHO Luxline Plus
FHO 49W/T5/865 E
0002938

