

## GroXpress LED

Gro-Xpress LED Toplight Fullspectrum+  
0020930



### Caractéristiques

- Luminaire plafonnier dimmable pour l'horticulture. Technologie Gro-Lux FullSpectrum+ : spectre spécifique adapté à toutes les phases de croissance de la plante. Puissance 340W. Faible épaisseur 53mm. Garantie 3 ans.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Gro-Xpress LED Toplight Fullspectrum+
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	20400
Efficacité système lm/W	60
Angle de faisceau (°)	120
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288209302

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	Gro-Xpress LED Toplight Fullspectrum+
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C - 40°C
Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans

## GroXpress LED

*Gro-Xpress LED Toplight Fullspectrum+*  
0020930

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	20400
Efficacité système lm/W	60
Angle de faisceau (°)	120
Groupe de risques photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Actuel (A)	1.643
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

### Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Poids (kg)	8.3

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288209302
Longueur simple de l'emballage (cm)	73.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	70.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	10.5
DUN14 (intérieur)	05410288209302
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	73.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	70.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique