

## ToLEDo G4/G9

ToLEDo G4 2,2W 200LM 827 SL

0026514



### Caractéristiques de la gamme

- LED retrofit replacement for halogen low voltage capsules • Compact design • 300° omni-directional light distribution • Low voltage: 12V • 2.2W = 200lm • High lumen efficacy: 91lm/W • 90% energy saving • A++ energy rating • Non-dimmable • Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0026514
Nom du produit	ToLEDo G4 2,2W 200LM 827 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.2
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Hospitality, Retail, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740621
Flux lumineux (lm)	200
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	300
Puissance (W)	2.2
Tension (V)	12
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288265148

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0026514
Nom du produit	ToLEDo G4 2,2W 200LM 827 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.2
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Hospitality, Retail, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959

## ToLEDo G4/G9

ToLEDo G4 2,2W 200LM 827 SL

0026514

E-number FI 4740621

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	200
Flux lumineux (lm)	200
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	300
Angle de faisceau (nominal) (°)	300
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	2.2
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Tension (V)	12
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A++
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	3
Fréquence nominale (Hz)	DC/50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Longueur (mm)	45
Diamètre nominal produit (mm)	16
Poids (kg)	0.008

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288265148
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.8
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	4.8
DUN14 (intérieur)	25410288265142
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	25.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.5

## ToLEDo G4/G9

ToLEDo G4 2,2W 200LM 827 SL

0026514

Longueur de l'emballage intérieur (cm)	7.2
DUN14 (extérieur)	15410288265145
unités par emballage extérieur	100
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	55.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	27.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.0

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Suitable for approved transf./dimers
Message de sécurité	Not Suitable for totally enclosed fixtures

