

Refled Retro ES50

RefLED Retro ES50 V2 230LM 830 36° SL

0026546



Caractéristiques de la gamme

- Lampe LED en verre effet RETRO sans rebord de couleur - Culot GU10. Flux lumineux : jusqu'à 345 lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 66 lm/W . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en 3000K/4000K. Un seul point lumineux pour un faisceau de qualité et uniforme. Faisceau : 36°. Durée de vie (L70F50) : 15.000 heures . idéale pour le remplacement des lampes directionnelles halogènes 50W. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0026546
Nom du produit	RefLED Retro ES50 V2 230LM 830 36° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE105
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740448
E-number SE	8292468
Flux lumineux (lm)	230
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	4
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288265469

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0026546
Nom du produit	RefLED Retro ES50 V2 230LM 830 36° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE105

Refled Retro ES50

RefLED Retro ES50 V2 230LM 830 36° SL

0026546

Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740448
E-number SE	8292468

Données optiques

Flux lumineux (lm)	230
Flux lumineux (lm)	230
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	830
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	36
Angle de faisceau (nominal) (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	100000
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	4
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	55
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.06

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288265469
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	5.0
DUN14 (intérieur)	25410288265463
Unités par emballage intérieur	6

Refled Retro ES50

RefLED Retro ES50 V2 230LM 830 36° SL


0026546

Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	6.0
DUN14 (extérieur)	15410288265466
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	34.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.3
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	28.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Not Suitable for totally enclosed fixtures

SCHÉMAS TECHNIQUES



Refled Retro ES50

RefLED Retro ES50 V2 230LM 830 36° SL

0026546

