

ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 7W 470LM B22 827
0026674



Caractéristiques de la gamme

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0026674
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 7W 470LM B22 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number SE	8296522
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	240
Puissance (W)	5.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288266749

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0026674
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 7W 470LM B22 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5

ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 7W 470LM B22 827

0026674

Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number SE	8296522

Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	240
Angle de faisceau (nominal) (°)	240
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5.5
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Transformateur requis	Non
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	6
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	109
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.06

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288266749
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3

ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 7W 470LM B22 827

0026674

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (intérieur)	25410288266743
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	21.1
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	14.6
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	14.6
DUN14 (extérieur)	15410288266746
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	76.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	23.3
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	32.8

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Not Suitable for totally enclosed fixtures

ToLEDo GLS et Globe G120
ToLEDo GLS V4 7W 470LM B22 827
0026674

