

ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 11W 1150LM E27 840
0026686



Caractéristiques de la gamme

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0026686
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 11W 1150LM E27 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10.5
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740437
Flux lumineux (lm)	1080
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	220
Puissance (W)	10.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288266862

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0026686
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 11W 1150LM E27 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10.5
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740437

ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 11W 1150LM E27 840
0026686

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1080
Flux lumineux (lm)	1080
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	840
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	220
Angle de faisceau (nominal) (°)	220
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	10.5
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	11
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	110
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.053

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288266862
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (intérieur)	25410288266866
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	20.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.4
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.7

ToLEDo GLS et Globe G120


ToLEDo GLS V4 11W 1150LM E27 840
0026686

DUN14 (extérieur)	15410288266869
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	72.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.2
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	29.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Not Suitable for totally enclosed fixtures

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo GLS et Globe G120
ToLEDo GLS V4 11W 1150LM E27 840
0026686

