

## ToLEDo Striplight

ToLEDo ST V2 500mm 5W 420lm S14D

0026854



### Caractéristiques de la gamme

- Solution LED pour remplacement direct des Linolite S19 et s14s (de 3.5W à 6W). Flux lumineux : jusqu'à 530lm - Efficacité Lumineuse : jusqu'à 88lm/W (version 6W). IRC > 80 - Température de couleur : 2700K. Durée de vie de 15.000 heures (L50F70). Garantie 3 ans.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0026854
Nom du produit	ToLEDo ST V2 500mm 5W 420lm S14D
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Forme de la lampe	Striplight
Embout/Culot	S14d
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740487
Flux lumineux (lm)	420
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Puissance (W)	5
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288268545

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0026854
Nom du produit	ToLEDo ST V2 500mm 5W 420lm S14D
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Forme de la lampe	Striplight
Embout/Culot	S14d
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959

## ToLEDo Striplight

ToLEDo ST V2 500mm 5W 420lm S14D

0026854

E-number FI	4740487
-------------	---------

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	420
Flux lumineux (lm)	420
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Équivalent en Watts (W)	60
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.042
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Fréquence du secteur (Hz)	50
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Transformateur requis	No
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	5

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	26
Poids (kg)	0.087

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288268545
Longueur simple de l'emballage (cm)	50.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.8
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	4.6
DUN14 (intérieur)	25410288268549
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	51.9

## ToLEDo Striplight

ToLEDo ST V2 500mm 5W 420lm S14D

0026854


Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.2
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	10.2
DUN14 (extérieur)	15410288268542
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	54.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	54.3
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	22.9

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui

## PHOTOMÉTRIE

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## ToLEDo Striplight

ToLEDo ST V2 500mm 5W 420lm S14D

0026854

