


ToLEDo R7s 78 mm et 118 mm

TOLEDO R7S 78MM 1055LM 827 BL

0026873



Caractéristiques de la gamme

- ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps • 330° omni-directional light distribution • High lumen efficacy: 132lm/W • Lumen output: 1055lm • 89% energy saving • A++ energy rating • Robust construction • Length: 78mm • Dimmable • 25,000 hours average rated life • Ideal for domestic and commercial applications



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0026873
Nom du produit	TOLEDO R7S 78MM 1055LM 827 BL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740618
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	330
Puissance (W)	8
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288268736

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0026873
Nom du produit	TOLEDO R7S 78MM 1055LM 827 BL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

ToLEDo R7s 78 mm et 118 mm

TOLEDO R7S 78MM 1055LM 827 BL

0026873

Application générale	Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740618

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1055
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	330
Angle de faisceau (nominal) (°)	330
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A++
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	8
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	78
Diamètre nominal produit (mm)	29
Poids (kg)	0.052

Emballage

Type d'emballage	Mix blister(20% carton, 80% plastique)
Code EAN	5410288268736
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	14.1

ToLEDo R7s 78 mm et 118 mm

TOLEDO R7S 78MM 1055LM 827 BL
0026873

Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	12.1
DUN14 (intérieur)	25410288268730
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	25.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	12.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	14.5
DUN14 (extérieur)	15410288268733
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	65.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	27.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	31.6

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Not Suitable for totally enclosed fixtures
Message de sécurité	Dimmable with approved dimmers

ToLEDo R7s 78 mm et 118 mm
TOLEDO R7S 78MM 1055LM 827 BL
0026873

