

## ToLEDo Flamme

ToLEDo Flam. Dépolie 6W 470LM 827 E27

0026933



### Caractéristiques de la gamme

- Lampe LED dépolie multidirectionnelle (de 4W à 6W) - Culot E14 ou E27. Forme Flamme, Flamme Coup de vent et Sphérique. Flux lumineux : jusqu'à 470lm - Efficacité lumineuse : jusqu'à 78lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en blanc confort (2700K). Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable. Durée de vie moyenne : 25.000 heures (L50F70). Garantie 3 ans.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0026933
Nom du produit	ToLEDo Flam. Dépolie 6W 470LM 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Embout/Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740196
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	280
Puissance (W)	5.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288269337

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0026933
Nom du produit	ToLEDo Flam. Dépolie 6W 470LM 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Embout/Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25

## ToLEDo Flamme

ToLEDo Flam. Dépolie 6W 470LM 827 E27

0026933

Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740196

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	280
Angle de faisceau (nominal) (°)	280
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5.5
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	6
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Longueur (mm)	98
Diamètre nominal produit (mm)	35
Poids (kg)	0.064

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288269337
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.8
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	4.8
DUN14 (intérieur)	25410288269331
Unités par emballage intérieur	6

## ToLEDo Flamme

ToLEDo Flam. Dépolie 6W 470LM 827 E27

0026933

Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	15.3
DUN14 (extérieur)	15410288269334
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	55.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.6
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	33.6

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

