

ToLEDo Flamme Dimmable

ToLEDo Flam. DIM Dépolie 6W 470LM 827 E14

0026935



Caractéristiques de la gamme

- Lampe LED dépolie multidirectionnelle (de 4W à 6W) - Culot E14 ou E27. Forme Flamme, Flamme Coup de vent et Sphérique. Flux lumineux : jusqu'à 470lm - Efficacité lumineuse : jusqu'à 78lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en blanc confort (2700K). Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable. Durée de vie moyenne : 25.000 heures (L50F70). Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0026935
Nom du produit	ToLEDo Flam. DIM Dépolie 6W 470LM 827 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.6
Forme de la lampe	Flamme
Embout/Culot	E14
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740197
E-number SE	8296540
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Puissance (W)	5.6
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288269351

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0026935
Nom du produit	ToLEDo Flam. DIM Dépolie 6W 470LM 827 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.6
Forme de la lampe	Flamme
Embout/Culot	E14
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103

ToLEDo Flamme Dimmable

ToLEDo Flam. DIM Dépolie 6W 470LM 827 E14

0026935

Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740197
E-number SE	8296540

Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5.6
Équivalent en Watts (W)	40
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.058
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Transformateur requis	No
Courant (mA)	35
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
Classe d'énergie	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	7

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	38
Poids (kg)	0.075

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288269351
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.8
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	4.8

ToLEDo Flamme Dimmable

ToLEDo Flam. DIM Dépolie 6W 470LM 827 E14

0026935

DUN14 (intérieur)	25410288269355
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	15.3
DUN14 (extérieur)	15410288269358
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	55.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.6
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	33.6

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui

ToLEDo Flamme Dimmable

ToLEDo Flam. DIM Dépolie 6W 470LM 827 E14

0026935

