

## ToLEDo Retro Sylcone

ToLEDo SylCone GX200

0027119



### Caractéristiques de la gamme

- Lampe design à filament LED pour luminaire Sylcone Retro (4,5W) - Culot E27. Finition ambrée avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. Version dimmable en standard. Longue durée de vie : 15.000 heures.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0027119
Nom du produit	ToLEDo SylCone GX200
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Forme de la lampe	Globe
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Doré
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001743
E-number SE	8292205
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Candlelight
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Puissance (W)	4.5
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288271194

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0027119
Nom du produit	ToLEDo SylCone GX200
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Forme de la lampe	Globe
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Doré
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001743

## ToLEDo Retro Sylcone

ToLEDo SylCone GX200

0027119

E-number SE	8292205
-------------	---------

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Candlelight
Colour Code	820
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4.5
Équivalent en Watts (W)	40
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Courant (mA)	27
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A++
Classe d'énergie	A++
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	5

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	200
Poids (kg)	0.255

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288271194
Longueur simple de l'emballage (cm)	20.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	20.6
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	22.5
DUN14 (extérieur)	15410288271191
unités par emballage extérieur	2
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	44.3

## ToLEDo Retro Sylcone *ToLEDo SylCone GX200* 0027119


Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.9
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	27.5

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui

## SCHÉMAS TECHNIQUES

0027119



ToLEDo Retro Sylcone  
*ToLEDo SylCone GX200*  
0027119

