

ToLEDo Retro G80

ToLEDo RETRO G80 640LM B22
0027174



Caractéristiques

- Lampe à filament LED (de 2,5W à 7,5W) . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux : jusqu'à 1000lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 134lm/W . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 72W. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0027174
Nom du produit	ToLEDo RETRO G80 640LM B22
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number SE	8295076
Flux lumineux (lm)	640
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	300
Puissance (W)	6
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288271743

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0027174
Nom du produit	ToLEDo RETRO G80 640LM B22
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103

ToLEDo Retro G80

ToLEDo RETRO G80 640LM B22

0027174

Classe ETIM	EC001959
E-number SE	8295076

Données optiques

Flux lumineux (lm)	640
Flux lumineux (lm)	640
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	300
Angle de faisceau (nominal) (°)	300
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	6
Equivalent watt (W)	50
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Transformateur requis	Non
Courant d'appel (A)	3.1
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	6
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	32
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	52
Max. Luminaires per 20A C Breaker	65

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	120
Diamètre nominal produit (mm)	80
Poids (kg)	0.12

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288271743
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.5
DUN14 (extérieur)	15410288271740
unités par emballage extérieur	6

ToLEDo Retro G80

ToLEDo RETRO G80 640LM B22


0027174

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	26.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	14.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo Retro G80
ToLEDo RETRO G80 640LM B22
0027174

