

ToLEDo Retro Non-dimmable

ToLEDo RETRO Sphérique satiné 400lm E27

0027259



Caractéristiques de la gamme

- Lampe à filament LED (de 2,5W à 7,5W) . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux : jusqu'à 1000lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 134lm/W . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 72W. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0027259
Nom du produit	ToLEDo RETRO Sphérique satiné 400lm E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4
Forme de la lampe	Sphérique
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Satin
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740426
E-number SE	8295068
Flux lumineux (lm)	400
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Puissance (W)	4
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288272597
Coordonnée de chromaticité Y	-1

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0027259
Nom du produit	ToLEDo RETRO Sphérique satiné 400lm E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4
Forme de la lampe	Sphérique
Embout/Culot	E27

ToLEDo Retro Non-dimmable

ToLEDo RETRO Sphérique satiné 400lm E27
0027259

Finition de la lampe	Satin
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740426
E-number SE	8295068

Données optiques

Flux lumineux (lm)	400
Flux lumineux (lm)	400
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4
Équivalent en Watts (W)	35
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Tension secteur (V)	230-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Courant (mA)	35
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A++
Classe d'énergie	A++
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	4

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	45
Poids (kg)	0.02

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288272597

ToLEDo Retro Non-dimmable

ToLEDo RETRO Sphérique satiné 400lm E27

0027259

Longueur simple de l'emballage (cm)	9.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.8
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	4.8
DUN14 (intérieur)	25410288272591
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	15.3
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	11.1
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	10.6
DUN14 (extérieur)	15410288272594
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	54.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	33.1
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui

ToLEDo Retro Non-dimmable
ToLEDo RETRO Sphérique satiné 400lm E27
0027259

