

RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 345LM 830 36° Pack de 5
0027459



Caractéristiques de la gamme

- Lampe LED à réflecteur ES50 (de 3,6W à 8W), avec corps blanc - Culot GU10. Flux lumineux : jusqu'à 600 lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 77 lm/W . IRC > 80 - Disponible en 3000K/4000K. Faisceau : 36°. Durée de vie (L70B50) : 15.000 heures . Etui de 5 lampes. Application : Idéal pour le résidentiel. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0027459
Nom du produit	RefLED ES50 V3 345LM 830 36° Pack de 5
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Embout/Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE105
Classe ETIM	EC001959
Flux lumineux (lm)	365
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	4.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288274591

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0027459
Nom du produit	RefLED ES50 V3 345LM 830 36° Pack de 5
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Embout/Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE105
Classe ETIM	EC001959

RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 345LM 830 36° Pack de 5
0027459

Données optiques

Flux lumineux (lm)	365
Flux lumineux (lm)	365
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	36
Angle de faisceau (nominal) (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4.5
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.144

Emballage

Type d'emballage	Mix(80% carton, 20% plastique)
Code EAN	5410288274591
Longueur simple de l'emballage (cm)	20.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.2
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	5.8
DUN14 (intérieur)	25410288274595
Unités par emballage intérieur	5
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	27.3
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	21.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	7.3
DUN14 (extérieur)	15410288274598
unités par emballage extérieur	40

RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 345LM 830 36° Pack de 5
0027459

Longueur de l'emballage extérieur (cm)	44.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	29.9
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	32.3

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Suitable for totally enclosed fixture

