

ToLEDo™ & RefLED SunDim

ToLEDo SunDim A60 806LM E27
0027543



Caractéristiques de la gamme

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0027543
Nom du produit	ToLEDo SunDim A60 806LM E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	9.5
Forme de la lampe	GLS
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740591
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	SunDIM
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Puissance (W)	9.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Code EAN	5410288275437
Coordonnée de chromaticité Y	0.41

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0027543
Nom du produit	ToLEDo SunDim A60 806LM E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	9.5
Forme de la lampe	GLS
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

ToLEDo™ & RefLED SunDim

ToLEDo SunDim A60 806LM E27

0027543

Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740591

Données optiques

Flux lumineux (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Température de couleur proximale (K)	2700-2000
Couleur de lumière	SunDIM
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (nominal) (°)	200
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	9.5
Équivalent en Watts (W)	60
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.05
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Transformateur requis	No
Courant (mA)	50
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	10
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	108
Diamètre nominal produit (mm)	60
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	61
Poids (kg)	0.091

ToLEDo™ & RefLED SunDim

ToLEDo SunDim A60 806LM E27

0027543

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288275437
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (intérieur)	25410288275431
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	15.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	14.5
DUN14 (extérieur)	15410288275434
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	78.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	23.8
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	31.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui
Message de sécurité	Not Suitable for totally enclosed fixtures
Message de sécurité	Dimmable with approved dimmers

ToLEDo™ & RefLED SunDim
ToLEDo SunDim A60 806LM E27
0027543

