

ToLEDo™ Presence

ToLEDo PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL

0027547



Caractéristiques de la gamme

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|--|
| Code produit | 0027547 |
| Nom du produit | ToLEDo PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 12 |
| Embout/Culot | E27 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur |
| Certifications | EUTIE103 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4740599 |
| Flux lumineux (lm) | 1055 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Puissance (W) | 12 |
| Tension (V) | 230 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |
| Code EAN | 5410288275475 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|------------------------------------|--|
| Code produit | 0027547 |
| Nom du produit | ToLEDo PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 12 |
| Embout/Culot | E27 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur |
| Température de fonctionnement (°C) | 25 |
| Certifications | EUTIE103 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4740599 |

ToLEDo™ Presence

ToLEDo PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL
0027547

Données optiques

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Flux lumineux (lm) | 1055 |
| Flux lumineux (lm) | 1055 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| Colour Code | 830 |
| IRC (Ra) | 80 |
| Angle de faisceau (nominal) (°) | 150 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------|
| Puissance (W) | 12 |
| Temps de démarrage (max) (s) | 0.5 |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 1 |
| Tension (V) | 230 |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.55 |
| Nb d'allumages avant défaillance prématurée | 50000 |
| Étiquette énergétique de la lampe (classe) | A+ |
| kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement | 12 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 15000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 125 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 65 |
| Poids (kg) | 0.106 |

Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288275475 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 13.0 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 6.5 |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm) | 6.5 |
| DUN14 (intérieur) | 25410288275479 |
| Unités par emballage intérieur | 6 |
| Hauteur de l'emballage intérieur (cm) | 20.3 |
| Profondeur de l'emballage intérieur (cm) | 13.7 |
| Longueur de l'emballage intérieur (cm) | 13.6 |
| DUN14 (extérieur) | 15410288275472 |
| unités par emballage extérieur | 60 |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm) | 71.5 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 22.6 |
| Hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 29.9 |

ToLEDo™ Presence

ToLEDo PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL

0027547

Sécurité

| | |
|--|--|
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Not applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| Usage prévu | Non |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |
| Message de sécurité | Not Suitable for totally enclosed fixtures |

