

ToLEDo Superia T8 CCG and AC

ToLEDo SUPERIA T8 V4 5FT 3700LM 24W 840

0027719



Caractéristiques de la gamme

- A range of high performance ToLEDo Superia T8 LED tubes with reminiscent look of fluorescent tubes • High performance glass construction design • High lumen output - 3700lm, with an impressive lumen efficacy of 154 lm/W • Omnidirectional light distribution (320°) and wide beam angle (220°) • A++ energy rating and low power consumption • Average rated life of 50'000 hours (L70 F50) • Lamp length - 1500mm • High power factor 0.95 • 200,000 switching cycle • 6 years guarantee for complete peace of mind • Colour temperature - 4000K • Suitable for outdoor applications in weather proof luminaires • Compatible with electromagnetic gear and also suitable for direct mains operation (220-240V) • No bending or discoloration over time • No contactable metal parts, therefore no potential risk of electric shock



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0027719
Nom du produit	ToLEDo SUPERIA T8 V4 5FT 3700LM 24W 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	24
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUERL010
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740617
Flux lumineux (lm)	3700
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	24
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Code EAN	5410288277196

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0027719
Nom du produit	ToLEDo SUPERIA T8 V4 5FT 3700LM 24W 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	24
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUERL010
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740617

ToLEDo Superia T8 CCG and AC

ToLEDo SUPERIA T8 V4 5FT 3700LM 24W 840
0027719

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3700
Flux lumineux (lm)	3700
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	840
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	220
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	24
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	2
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	24
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Durée de vie moyenne (h)	50000

Données physiques

Longueur (mm)	1498
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.272

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288277196
Longueur simple de l'emballage (cm)	155.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.6
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	2.6
DUN14 (extérieur)	15410288277193
unités par emballage extérieur	10
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	159.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.9
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	11.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
---------------------------------------	----------------



ToLEDo Superia T8 CCG and AC

ToLEDo SUPERIA T8 V4 5FT 3700LM 24W 840
0027719

Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Suitable for totally enclosed fixture