

ToLEDo T8 CCG and AC

ToLEDo T8 V4 3FT 12W 1400LM 830
0027780



Caractéristiques de la gamme

- ToLEDo tube T8 V4 3ft, is 900mm LED T8 tube replacement for the 30W fluorescent tube. ToLEDo T8 V4 shares same glass tube construction design as traditional fluorescent T8 tubes and benefits from Omnidirectional 320° uniform light distribution. This tube is available with a CRI of 80 and in warm white, 3000K. High lumen package - 1400lm, lumen efficacy of 117 lm/W and A+ energy rating, dramatically reduce energy consumption and help to achieve quick payback on investment. Additionally, it has an impressive 200,000 switching cycles combined with 40,000 hours life span. Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, parking lots and maintenance free applications. ToLEDo T8 V4 comes with a 3-year warranty for complete peace-of-mind and compatible with electromagnetic gears and also suitable for direct mains operation.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0027780
Nom du produit	ToLEDo T8 V4 3FT 12W 1400LM 830
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	12
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUERL010
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740529
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	12
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Code EAN	5410288277806

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0027780
Nom du produit	ToLEDo T8 V4 3FT 12W 1400LM 830
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	12
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUERL010
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740529

ToLEDo T8 CCG and AC

ToLEDo T8 V4 3FT 12W 1400LM 830
0027780

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1400
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	830
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	12
Temps de démarrage (max) (s)	1
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	12

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Durée de vie moyenne (h)	50000

Données physiques

Poids (kg)	0.15
------------	------

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288277806
Longueur simple de l'emballage (cm)	91.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.55
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	2.55
DUN14 (intérieur)	25410288277800
DUN14 (extérieur)	15410288277803
unités par emballage extérieur	10
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	99.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	12.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Not Suitable for totally enclosed fixtures

ToLEDo T8 CCG and AC
ToLEDo T8 V4 3FT 12W 1400LM 830
0027780

