

ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 20W 2452LM E27 827
0027901



Caractéristiques de la gamme

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0027901
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 20W 2452LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	20
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740571
Flux lumineux (lm)	2452
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	20
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288279015

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0027901
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 20W 2452LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	20
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740571

ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 20W 2452LM E27 827
0027901

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2452
Flux lumineux (lm)	2452
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	240

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	20
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A++
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	20
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	143
Diamètre nominal produit (mm)	67
Poids (kg)	0.16

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288279015
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.9
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	6.9
DUN14 (intérieur)	25410288279019
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	21.9
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	14.6
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	16.6
DUN14 (extérieur)	15410288279012
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	76.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	24.4
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	36.2

ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 20W 2452LM E27 827
0027901

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Not Suitable for totally enclosed fixtures

