

## ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 18W 1921LM E27 827  
0027904



### Caractéristiques de la gamme

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0027904
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 18W 1921LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	18
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740569
Flux lumineux (lm)	1921
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	18
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288279046

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0027904
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 18W 1921LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	18
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740569

## ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 18W 1921LM E27 827  
0027904

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1921
Flux lumineux (lm)	1921
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	230

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	18
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	18
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Longueur (mm)	143
Diamètre nominal produit (mm)	67
Poids (kg)	0.092

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288279046
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.9
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	6.9
DUN14 (intérieur)	25410288279040
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	21.9
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	14.6
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	16.6
DUN14 (extérieur)	15410288279043
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	76.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	24.4
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	36.2

## ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 18W 1921LM E27 827  
0027904

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Not Suitable for totally enclosed fixtures

