

RefLED Superia ES50 V3

RefLED SUPERIA ES50 V3 450LM DIM 840 40° SL

0027936



Caractéristiques de la gamme

- High performance energy efficient LED GU10 with size and visual appearance of halogen lamp
- High lumen output: 400lm-425lm-450lm
- Unique halogen faceted lens design
- Ideal for use with any colour downlight
- 25,000 hours average rated life
- Low power consumption - A++ energy rating
- Available in 25° and 40° beam angles.
- Operating voltage: 198-254V
- High lumen efficacy - up to 90Lm/W
- Available in 2700K, 3000K and 4000K
- 5 Year Warranty
- Lamp dimension: 50x56mm
- Power factor: 0.50



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0027936
Nom du produit	RefLED SUPERIA ES50 V3 450LM DIM 840 40° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Musées & Galeries
Certifications	EUTIE105
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740546
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	40
Puissance (W)	5.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Code EAN	5410288279367

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0027936
Nom du produit	RefLED SUPERIA ES50 V3 450LM DIM 840 40° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Musées & Galeries
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE105
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740546

RefLED Superia ES50 V3

RefLED SUPERIA ES50 V3 450LM DIM 840 40° SL

0027936

Données optiques

Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	840
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	40
Angle de faisceau (nominal) (°)	40

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5.5
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	100000
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	6
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	56
Diamètre nominal produit (mm)	51
Poids (kg)	0.053

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288279367
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.8
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	4.8
DUN14 (extérieur)	15410288279364
unités par emballage extérieur	15
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	27.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	16.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	7.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non

RefLED Superia ES50 V3

RefLED SUPERIA ES50 V3 450LM DIM 840 40° SL

0027936

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Not Suitable for totally enclosed fixtures
Message de sécurité	Dimmable with approved dimmers

