

## ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 13W 1521LM E27 840  
0027966



### Caractéristiques de la gamme

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0027966
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 13W 1521LM E27 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740567
Flux lumineux (lm)	1580
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	200
Puissance (W)	14
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288279664

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0027966
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 13W 1521LM E27 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959

## ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 13W 1521LM E27 840  
0027966

E-number FI 4740567

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1580
Flux lumineux (lm)	1580
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	840
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	200
Angle de faisceau (nominal) (°)	200
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	14
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	14
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Longueur (mm)	120
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.056

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288279664
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (intérieur)	25410288279668
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	20.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.4

## ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 13W 1521LM E27 840  
0027966

Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.7
DUN14 (extérieur)	15410288279661
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	72.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.2
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	29.7

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Not Suitable for totally enclosed fixtures

