

### Toledo Vintage G120 ToLEDo Vintage G120 250LM E27 SL 0027987



#### Caractéristiques de la gamme

Solution LED idéale pour remplacer les lampes incandescentes vintage. Nouvelle technologie innovante Flexible Filament Chip Technology (FFCT) conçue pour re-créer un effet lumineux vintage. Température de couleur 2000K. Verre teinté ambré. Existe en dimmable sur certaines versions en G95, G120 et ST64 (uniquement pour les références suivantes : 0028004, 0028006, 0028008, 0028009, 0028000, 0028002). Application : parfait pour les hôtels, restaurants, bars, mises en valeur de patrimoine, applications décoratives.











### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0027987
Nom du produit	ToLEDo Vintage G120 250LM E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Embout/Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR, Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
Flux lumineux (lm)	250
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Candlelight
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288279879

### **TABLEAU DE DONNÉES**

Données générales	
Code produit	0027987
Nom du produit	ToLEDo Vintage G120 250LM E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Embout/Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR, Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
Données optiques	
Flux lumineux (Im)	250



Flux lumineux (Im)

# Toledo Vintage G120 ToLEDo Vintage G120 250LM E27 SL 0027987

Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Candlelight
Colour Code	820
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	360
Caractéristiques électriques	
Puissance (W)	5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de demarrage (max) (s) Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de	1
la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb d'allumages avant défaillance	50000
prématurée	
Etiquette énergétique de la lampe	A
(classe)	
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50Hz
Durée de vie	
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000
2 a. 00 a. 0 . 1. 0 . 1. 0 . 1. 0 . 1. 0 . 1. 0	
Données physiques	
Longueur (mm)	178
Diamètre nominal produit (mm)	125
Poids (kg)	0.086
. 0.40 (ng)	0.000
Emballage	
Type d'embellege	Corton
Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288279879
Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm)	5410288279879 19.0
Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5410288279879 19.0 13.0
Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	5410288279879 19.0 13.0 13.0
Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur)	5410288279879 19.0 13.0 13.0 25410288279873
Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur) Unités par emballage intérieur	5410288279879 19.0 13.0 13.0 25410288279873 6
Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur) Unités par emballage intérieur Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	5410288279879 19.0 13.0 13.0 25410288279873 6 80.3
Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur) Unités par emballage intérieur Hauteur de l'emballage intérieur (cm) Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	5410288279879 19.0 13.0 13.0 25410288279873 6 80.3 13.5
Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur) Unités par emballage intérieur Hauteur de l'emballage intérieur (cm) Profondeur de l'emballage intérieur (cm) Longueur de l'emballage intérieur (cm)	5410288279879 19.0 13.0 13.0 25410288279873 6 80.3 13.5 20.0
Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur) Unités par emballage intérieur Hauteur de l'emballage intérieur (cm) Profondeur de l'emballage intérieur (cm) Longueur de l'emballage intérieur (cm) DUN14 (extérieur)	5410288279879 19.0 13.0 13.0 25410288279873 6 80.3 13.5 20.0 15410288279876
Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur) Unités par emballage intérieur Hauteur de l'emballage intérieur (cm) Profondeur de l'emballage intérieur (cm) Longueur de l'emballage intérieur (cm) DUN14 (extérieur) unités par emballage extérieur	5410288279879 19.0 13.0 13.0 25410288279873 6 80.3 13.5 20.0 15410288279876 60
Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur) Unités par emballage intérieur Hauteur de l'emballage intérieur (cm) Profondeur de l'emballage intérieur (cm) Longueur de l'emballage intérieur (cm) DUN14 (extérieur) unités par emballage extérieur Longueur de l'emballage extérieur (cm)	5410288279879 19.0 13.0 13.0 25410288279873 6 80.3 13.5 20.0 15410288279876 60 81.8
Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur) Unités par emballage intérieur Hauteur de l'emballage intérieur (cm) Profondeur de l'emballage intérieur (cm) Longueur de l'emballage intérieur (cm) DUN14 (extérieur) unités par emballage extérieur Longueur de l'emballage extérieur (cm) Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	5410288279879 19.0 13.0 13.0 25410288279873 6 80.3 13.5 20.0 15410288279876 60 81.8 70.5
Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur) Unités par emballage intérieur Hauteur de l'emballage intérieur (cm) Profondeur de l'emballage intérieur (cm) Longueur de l'emballage intérieur (cm) DUN14 (extérieur) unités par emballage extérieur Longueur de l'emballage extérieur (cm)	5410288279879 19.0 13.0 13.0 25410288279873 6 80.3 13.5 20.0 15410288279876 60 81.8
Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur) Unités par emballage intérieur Hauteur de l'emballage intérieur (cm) Profondeur de l'emballage intérieur (cm) Longueur de l'emballage intérieur (cm) DUN14 (extérieur) unités par emballage extérieur Longueur de l'emballage extérieur (cm) Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	5410288279879 19.0 13.0 13.0 25410288279873 6 80.3 13.5 20.0 15410288279876 60 81.8 70.5

250



## Toledo Vintage G120 ToLEDo Vintage G120 250LM E27 SL 0027987

Lampe à objectif spécialNonA utiliser uniquement en environnementOui

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Oui

Message de sécurité Not Suitable for totally enclosed fixtures

### **PHOTOMÉTRIE**

### SCHÉMAS TECHNIQUES





Toledo Vintage G120

ToLEDo Vintage G120 250LM E27 SL
0027987

