

ToLEDo Vintage

ToLEDo Vintage ST64 250LM DIM B22 SL
0028000



Caractéristiques de la gamme

- Solution LED idéale pour remplacer les lampes incandescentes vintage. Nouvelle technologie innovante Flexible Filament Chip Technology (FFCT) conçue pour re-cr  er un effet lumineux vintage. Temp  rature de couleur 2000K. Verre teint   ambr  . Existe en dimmable sur certaines versions en G95, G120 et ST64 (uniquement pour les r  f  rences suivantes : 0028004, 0028006, 0028008, 0028009, 0028000, 0028002). Application : parfait pour les h  tels, restaurants, bars, mises en valeur de patrimoine, applications d  coratives.



PR  SENTATION DU PRODUIT

Code produit	0028000
Nom du produit	ToLEDo Vintage ST64 250LM DIM B22 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Embout/Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/ferm��)	Ouvert
Application g��n��rale	CHR, R��sidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
Flux lumineux (lm)	250
Temp��rature de couleur (K)	2000
Couleur de lumi��re	Candlelight
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	5.5
Tension (V)	230
Dur��e de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288280004

TABLEAU DE DONN  ES

Donn  es g  n  rales

Code produit	0028000
Nom du produit	ToLEDo Vintage ST64 250LM DIM B22 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Embout/Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/ferm��)	Ouvert
Application g��n��rale	CHR, R��sidentiel & Consommateur
Temp��rature de fonctionnement (��C)	25
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959

Donn  es optiques

Flux lumineux (lm)	250
--------------------	-----

ToLEDo Vintage

ToLEDo Vintage ST64 250LM DIM B22 SL

0028000

Flux lumineux (lm)	250
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Candlelight
Colour Code	820
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	360

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5.5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	20000
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	6
Fréquence nominale (Hz)	50Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	138
Diamètre nominal produit (mm)	64
Poids (kg)	0.106

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288280004
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (intérieur)	25410288280008
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	21.8
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	14.7
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	16.2
DUN14 (extérieur)	15410288280001
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	76.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	23.3
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	35.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
---------------------------------------	----------------

ToLEDo Vintage

ToLEDo Vintage ST64 250LM DIM B22 SL
0028000

Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Not Suitable for totally enclosed fixtures
Message de sécurité	Dimmable with approved dimmers

