

## ToLEDo Retro T25

ToLEDo RT T25 V6 CL 470LM 827 E14 SL

0028095



### Caractéristiques

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps• The versatile ToLEDo Retro ball range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications• Same look, size and functionality as incandescent lamps• Omni-directional light distribution• A++ energy rating• Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp• Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures• Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo RT T25 V6 CL 470LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740821
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	4.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288280950

## ToLEDo Retro T25

ToLEDo RT T25 V6 CL 470LM 827 E14 SL  
0028095

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	ToLEDo RT T25 V6 CL 470LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740821
Garantie	3 ans

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

#### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4.5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	2.6
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	38
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	62
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	77

#### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

#### Données physiques

Longueur (mm)	90
Diamètre nominal produit (mm)	25
Poids (kg)	0.07

#### Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------

## ToLEDo Retro T25

ToLEDo RT T25 V6 CL 470LM 827 E14 SL  
0028095

Code EAN	5410288280950
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	10.0
DUN14 (intérieur)	15410288280957
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	13.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	9.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés