

ToLEDo T8 CCG and AC

TOLEDO T8 V5 2FT 10W 1000LM 865
0028276

Caractéristiques

- Très bonne efficacité : jusqu'à 121 lm/W. Température de couleur 3000K, 4000K, 6500K. Répartition omnidirectionnelle et grand angle de faisceau. Non compatible avec les ballasts électroniques HF. Durée de vie moyenne 40.000 heures. Disponible en 600, 900, 1200 et 1500mm.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0028276
Nom du produit	TOLEDO T8 V5 2FT 10W 1000LM 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10
Culot	G13
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique & Industrie, Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUERL010
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740732
Flux lumineux (lm)	1000
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	10
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	40000
Code EAN	5410288282763

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0028276
Nom du produit	TOLEDO T8 V5 2FT 10W 1000LM 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10
Culot	G13
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique & Industrie, Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUERL010
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740732

ToLEDo T8 CCG and AC

TOLEDO T8 V5 2FT 10W 1000LM 865
0028276

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1000
Flux lumineux (lm)	1000
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	10
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	200000
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	10

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	40000
Durée de vie moyenne (h)	40000

Données physiques

Poids (kg)	0.105
------------	-------

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282763
Longueur simple de l'emballage (cm)	64.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.75
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.75
DUN14 (extérieur)	15410288282760
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	68.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Suitable for totally enclosed fixture

ToLEDo T8 CCG and AC
TOLEDO T8 V5 2FT 10W 1000LM 865
0028276

