

ToLEDo Retro Dimmable

ToLEDo Retro A70 Satiné 12W 1521lm DIM 827 B22

0028608



Caractéristiques

- ToLEDo Retro A70 Satiné 12W 1521lm DIM 827 B22. Gamme de lampes à filament LED . Finition satinée. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 2700K, 4000K et 6500K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Retro A70 Satiné 12W 1521lm DIM 827 B22
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	12
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	12
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288286082

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Retro A70 Satiné 12W 1521lm DIM 827 B22
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	12
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25

ToLEDo Retro Dimmable

ToLEDo Retro A70 Satiné 12W 1521lm DIM 827 B22

0028608

Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1521
Flux lumineux (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	12
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.75
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	1.5
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	67
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	107
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	133

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	126
Diamètre nominal produit (mm)	70
Poids (kg)	0.067

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288286082
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	14.0
DUN14 (intérieur)	15410288286089
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.9
largeur de l'emballage extérieur (cm)	16.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
---------------------------------------	----------------

ToLEDo Retro Dimmable

ToLEDo Retro A70 Satiné 12W 1521lm DIM 827 B22

0028608

Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés