

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 5W 475lm DIM 840 36° x5
0029135



Caractéristiques

- RefLED Superia Retro ES50 5W 475LM DIM 840 36° Lot de 5. Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance. Design en verre effet retro sans rebord de couleur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Existe en IRC80 et IRC90. Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K). Faisceau 36°. Disponible en version dimmable et non-dimmable. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nom du produit | RefLED Superia Retro ES50 5W 475lm DIM 840 36° x5 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 5 |
| Type | LED exchangeable |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce |
| Classe ETIM | EC001959 |
| Garantie | 5 ans |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Blanc froid |
| IRC (Ra) | 80 |
| Consistance des couleurs (SDCM) | 6 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Angle de faisceau (°) | 36 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1 |
| Puissance (W) | 5 |
| Tension (V) | 230 |
| Dimmable | Oui |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 25000 |
| Code EAN | 5410288291352 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|----------------------------------|--|
| Nom du produit | RefLED Superia Retro ES50 5W 475lm DIM 840 36° x5 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 5 |
| Type | LED exchangeable |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce |

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 5W 475lm DIM 840 36° x5
0029135

| | |
|---|---------------|
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -20°C...+50°C |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| Garantie | 5 ans |

Données optiques

| | |
|--|-------------|
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Blanc froid |
| IRC (Ra) | 80 |
| Consistance des couleurs (SDCM) | 6 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Intensité lumineuse (cd) | 860 |
| Angle de faisceau (°) | 36 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------|
| Puissance (W) | 5 |
| Equivalent watt (W) | 60 |
| Tension (V) | 230 |
| Ballast requis | Non |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | >100000 |
| Transformateur requis | Non |
| Dimmable | Oui |
| Courant d'appel (A) | 0.46 |
| Durée du courant d'appel (µs) | 28 |
| Etiquette énergétique (classe) | E |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A | 667 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B | 667 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 25000 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 25000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 25000 |

Données physiques

| | |
|----------------------------------|------|
| Hauteur nominale du produit (mm) | 54 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 50 |
| Poids (kg) | 0.25 |

Emballage

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288291352 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 8.2 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 19.5 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 5.1 |
| DUN14 (intérieur) | 15410288291359 |

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE


RefLED Superia Retro ES50 5W 475lm DIM 840 36° x5
0029135

| | |
|--|------|
| unités par emballage extérieur | 6 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 9.2 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 20.2 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 32.3 |


Sécurité

| | |
|--|------------------------------------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -20-50 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Non applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |
| Message de sécurité | Dimmable avec variateurs approuvés |

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES




RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE
RefLED Superia Retro ES50 5W 475lm DIM 840 36° x5
0029135



SYLVANIA

0029135



5
kWh/1000h




2019/2015

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE
RefLED Superia Retro ES50 5W 475lm DIM 840 36° x5
0029135



0029135



5
kWh/1000h



2019/2015