

Toledo Mirage A165 TOLEDO MIRAGE A165 0029914



Caractéristiques de la gamme

- A perfect choice for hospitality, decorative and mood lighting applications Unique and innovative lamp design and construction Low-lumen output to create the low-lit effect and gives no glare Low power construction: only 2.5W Perfect for SylPendant fixtures - a range of unique and elegant E27 lamp pendants, available in copper, brass, black and white finish Candlelight 2000K colour temperature creates a warm and cosy ambience High colour rendering - CRI80 High quality, scratch and temperature resistant golden tinted glass envelope 25,000 hours of average rated life. Last 25 times longer than incandescent lamps Omni-directional light distribution of 300° Non-dimmable More than 100,000X switching cycles 3 years warranty



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0029914
Nom du produit	TOLEDO MIRAGE A165
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Embout/Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740680
Flux lumineux (lm)	105
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Candlelight
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	2.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Code EAN	5410288299143

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0029914
Nom du produit	TOLEDO MIRAGE A165
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Embout/Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740680

Toledo Mirage A165 TOLEDO MIRAGE A165 0029914

Données optiques

Flux lumineux (lm)	105
Flux lumineux (lm)	105
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Candlelight
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	100

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	2.5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	100000
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	3
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	303
Diamètre nominal produit (mm)	168
Poids (kg)	0.33

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288299143
Longueur simple de l'emballage (cm)	33.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	18.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	18.5
DUN14 (extérieur)	15410288299140
unités par emballage extérieur	2
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	38.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	35.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

Toledo Mirage A165
TOLEDO MIRAGE A165
0029914

Message de sécurité

Not Suitable for totally enclosed fixtures

