

ToLEDo™ Stick

TOLEDO STICK 1150LM 840 E27 SL

0029929



Caractéristiques de la gamme

- A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires • Quick and easy replacement of 75W incandescent lamp • 15,000H average rated life - last 15X longer than incandescent/halogen lamps • 85% energy savings compared to incandescent • Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps • A+ energy rating - up to 105 lm/W • Omni-directional light distribution • Non-dimmable



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0029929
Nom du produit	TOLEDO STICK 1150LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Embout/Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740650
Flux lumineux (lm)	1150
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	240
Puissance (W)	11
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288299297

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0029929
Nom du produit	TOLEDO STICK 1150LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Embout/Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25

ToLEDo™ Stick

TOLEDO STICK 1150LM 840 E27 SL

0029929

Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740650

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1150
Flux lumineux (lm)	1150
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	840
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	240
Angle de faisceau (nominal) (°)	240
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	11
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	11
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	133
Diamètre nominal produit (mm)	45
Poids (kg)	0.07

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288299297
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.7
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	4.7
DUN14 (intérieur)	25410288299291

ToLEDo™ Stick

TOLEDO STICK 1150LM 840 E27 SL

0029929

Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	25.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	15.5
DUN14 (extérieur)	15410288299294
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	34.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	26.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	34.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Not Suitable for totally enclosed fixtures

