

## RefLED Superia Retro ES50

REFLED SUPERIA RETRO ES50 450LM 830 36° SL

0029955



### Caractéristiques de la gamme

- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality - ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Non dimmable
- Warranty: 5 Years



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0029955
Nom du produit	REFLED SUPERIA RETRO ES50 450LM 830 36° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Embout/Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Musées & Galeries
Certifications	EUTIE105
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740688
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Code EAN	5410288299556

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0029955
Nom du produit	REFLED SUPERIA RETRO ES50 450LM 830 36° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Embout/Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

## RefLED Superia Retro ES50

REFLED SUPERIA RETRO ES50 450LM 830 36° SL

0029955

Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Musées & Galeries
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE105
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740688

### Données optiques

Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	36
Angle de faisceau (nominal) (°)	36

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	100000
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A++
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

### Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.046

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288299556
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	5.1
DUN14 (intérieur)	25410288299550
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	11.0

## RefLED Superia Retro ES50

REFLED SUPERIA RETRO ES50 450LM 830 36° SL

0029955

Longueur de l'emballage intérieur (cm)	8.5
DUN14 (extérieur)	15410288299553
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	58.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.8
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	19.7

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	None

