

ToLEDo LifeStyle G190 BLACK DIMMABLE

ToLEDo Lifestyle Black G190 4W 150lm DIM 820 E27

0029981



Caractéristiques

- Gamme ToLEDo™ Lifestyle, nouvelle lampe au design avant-gardiste. Design unique que la lampe soit allumée ou éteinte. Technologie à filament LED flexible. Lampes dimmables pour un rendu et une ambiance sur mesure. Faible consommation : 4W. Température de couleur de 2000K, pour créer une ambiance chaleureuse. IRC 80. Durée de vie moyenne de 15.000 heures. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| IPC Code | 0029981 |
| Nom du produit | ToLEDo Lifestyle Black G190 4W 150lm DIM 820 E27 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 4 |
| Culot | E27 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant) |
| Certifications | EUTIE103 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| Flux lumineux (lm) | 150 |
| Température de couleur (K) | 2000 |
| Couleur de lumière | Candlelight |
| IRC (Ra) | 80 |
| Puissance (W) | 4 |
| Tension (V) | 230 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Code EAN | 5410288299815 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| IPC Code | 0029981 |
| Nom du produit | ToLEDo Lifestyle Black G190 4W 150lm DIM 820 E27 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 4 |
| Culot | E27 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant) |
| Température de fonctionnement (°C) | 25 |
| Certifications | EUTIE103 |
| Classe ETIM | EC001959 |

Données optiques

| | |
|--------------------|-----|
| Flux lumineux (lm) | 150 |
|--------------------|-----|

ToLEDo LifeStyle G190 BLACK DIMMABLE

ToLEDo Lifestyle Black G190 4W 150lm DIM 820 E27

0029981

| | |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux (lm) | 150 |
| Température de couleur (K) | 2000 |
| Couleur de lumière | Candlelight |
| IRC (Ra) | 80 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Puissance (W) | 4 |
| Temps de démarrage (max) (s) | <0.5 |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | <2.0 |
| Tension (V) | 230 |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.7 |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | 100000 |
| Courant d'appel (A) | 1.42 |
| Etiquette énergétique (classe) | A |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement | 4 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A | 227 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A | 363 |
| Max. Luminaires per 20A C Breaker | 454 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 15000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 184 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 190 |
| Poids (kg) | 0.221 |

Emballage

| | |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288299815 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 22.5 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 21.0 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 21.5 |
| DUN14 (extérieur) | 15410288299812 |
| unités par emballage extérieur | 2 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 46.5 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 22.5 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 23.0 |

Sécurité

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Not applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |

ToLEDo LifeStyle G190 BLACK DIMMABLE

ToLEDo Lifestyle Black G190 4W 150lm DIM 820 E27
0029981

| | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |
| Message de sécurité | Ne convient pas aux luminaires fermés |
| Message de sécurité | Dimmable with approved dimmers |

SCHÉMAS TECHNIQUES

