

## Accessoires Syl-line Trunking

### Syl-Line Surface Bracket 10pcs

### 0042255



#### Caractéristiques de la gamme

- Ligne continue LED haute performance (jusqu'à 50W) - montage suspendu ou en saillie. Performances élevées: flux lumineux jusqu'à 6535lm (flux sortant du luminaire version double asymétrique), pour une efficacité lumineuse de 133lm/W. Disponible en 4000K . Deux systèmes de câblages (traversants): 5 ou 8 fils. Système de connexion mécanique rapide : plaques métalliques de liaison - Connexion électrique : connecteurs rapides WAGO "Plug-and-Play". Deux finitions: Blanc et Argent - Trois optiques différentes (ou unités électriques) : faisceau étroit, faisceau large ou double asymétrique. Module de 1720m ou 3440mm tri-phasé. Très longue durée de vie jusqu'à 50.000 heures (L70B50) - coûts de maintenance réduits. Filin de sécurité inclus. Spécialement conçu pour les applications telles que les hypermarchés ou grandes surfaces, les entrepôts, les salles de réunion ou les aires de stockage.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Code produit            | 0042255                          |
| Nom du produit          | Syl-Line Surface Bracket 10pcs   |
| Technologie             | Accessoire                       |
| Matériau du corps       | Acier inoxydable                 |
| Montage                 | Suspendu ou saillie              |
| Environnement           | Intérieur                        |
| Application générale    | Logistique & Industrie, Commerce |
| Certifications          | 00                               |
| Classe ETIM             | EC002557                         |
| Indice de protection IP | IP20                             |
| Indice de protection IK | IK02                             |
| Code EAN                | 5410288422558                    |

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Code produit         | 0042255                          |
| Nom du produit       | Syl-Line Surface Bracket 10pcs   |
| Technologie          | Accessoire                       |
| Matériau du corps    | Acier inoxydable                 |
| Montage              | Suspendu ou saillie              |
| Environnement        | Intérieur                        |
| Application générale | Logistique & Industrie, Commerce |
| Certifications       | 00                               |
| Classe ETIM          | EC002557                         |

### Données optiques

|   |   |
|---|---|
| Ajustement de la température de couleur | N |
|---|---|

### Caractéristiques électriques

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Transformateur requis         | Yes |
| Test au fil incandescent (°C) | 650 |

## Accessoires Syl-line Trunking

*Syl-Line Surface Bracket 10pcs*  
0042255

### Données physiques

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK02 |
| Poids (kg)              | 0.15 |

### Emballage

|  |                |
|--|----------------|
| Type d'emballage                         | Plastique      |
| Code EAN                                 | 5410288422558  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)      | 4.0            |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)     | 8.4            |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm)     | 38.0           |
| DUN14 (extérieur)                        | 05410288422558 |
| unités par emballage extérieur           | 10             |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm)   | 42.5           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 8.5            |
| Hauteur de l'emballage extérieur (cm)    | 39.0           |

## SCHÉMAS TECHNIQUES

