

Accessoires Syl-line Trunking

Syl-Line Susp. Kit 3m 10pcs

0042258



Caractéristiques de la gamme

- Ligne continue LED haute performance (jusqu'à 50W) - montage suspendu ou en saillie. Performances élevées: flux lumineux jusqu'à 6535lm (flux sortant du luminaire version double asymétrique), pour une efficacité lumineuse de 133lm/W. Disponible en 4000K . Deux systèmes de câblages (traversants): 5 ou 8 fils. Système de connexion mécanique rapide : plaques métalliques de liaison - Connexion électrique : connecteurs rapides WAGO "Plug-and-Play". Deux finitions: Blanc et Argent - Trois optiques différentes (ou unités électriques) : faisceau étroit, faisceau large ou double asymétrique. Module de 1720m ou 3440mm tri-phasé. Très longue durée de vie jusqu'à 50.000 heures (L70B50) - coûts de maintenance réduits. Filin de sécurité inclus. Spécialement conçu pour les applications telles que les hypermarchés ou grandes surfaces, les entrepôts, les salles de réunion ou les aires de stockage.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0042258
Nom du produit	Syl-Line Susp. Kit 3m 10pcs
Technologie	Accessoire
Matériau du corps	Acier inoxydable
Montage	Suspendu ou saillie
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie, Commerce
Certifications	00
Classe ETIM	EC002557
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288422589

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0042258
Nom du produit	Syl-Line Susp. Kit 3m 10pcs
Technologie	Accessoire
Matériau du corps	Acier inoxydable
Montage	Suspendu ou saillie
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie, Commerce
Certifications	00
Classe ETIM	EC002557

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
---	---

Caractéristiques électriques

Transformateur requis	Yes
Test au fil incandescent (°C)	650

Accessoires Syl-line Trunking

Syl-Line Susp. Kit 3m 10pcs
0042258

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Poids (kg)	1.0

Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	5410288422589
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	38.0
DUN14 (extérieur)	15410288422586
unités par emballage extérieur	5
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	42.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	39.0

SCHÉMAS TECHNIQUES

