

Accessoires RANA Linear

*RANA LINEAR S ACC susp + cable 3*1.5mm trans.*

0051291



Caractéristiques de la gamme

- Ligne continue LED à installer en saillie ou suspendu (jusqu'à 32W). Flux lumineux : jusqu'à 3270lm - efficacité : jusqu'à 120lm/W. UGR<19 pour un faible éblouissement (version prismatique + alu. satiné). Large choix d'optiques : Diffuseur opalisé (OPAL) ou optique microprismatique (MPO) ou prismatique + aluminium satiné (L-P). Existe en version SylSmart (Cellule de détection intégrée). Durée de vie : 50.000 heures - L90B10. Driver inclus en version standard ou dimmable DALI (compatible bouton poussoir) ou 1-10V. Groupe de risque photobiologique : GR=0



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0051291
Nom du produit	RANA LINEAR S ACC susp + cable 3*1.5mm trans.
Technologie	Accessoire
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	00
Classe ETIM	EC000293
Code EAN	5410288512914

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0051291
Nom du produit	RANA LINEAR S ACC susp + cable 3*1.5mm trans.
Technologie	Accessoire
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	00
Classe ETIM	EC000293

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
---	---

Caractéristiques électriques

Transformateur requis	Yes
-----------------------	-----

Données physiques

Poids (kg)	0.363
------------	-------

Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	5410288512914
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	16.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	16.5

Accessoires RANA Linear

*RANA LINEAR S ACC susp + cable 3*1.5mm trans.*

0051291

DUN14 (extérieur)	15410288512911
unités par emballage extérieur	5
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	42.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.4
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	39.5