

Accessoires RANA Linear

*RANA LINEAR S ACC susp + cable 5*1.5mm blanc*

0051292



Caractéristiques de la gamme

- Ligne continue LED à installer en saillie ou suspendu (jusqu'à 32W). Flux lumineux : jusqu'à 3270lm - efficacité : jusqu'à 120lm/W. UGR<19 pour un faible éblouissement (version prismatique + alu. satiné). Large choix d'optiques : Diffuseur opalisé (OPAL) ou optique microprismatique (MPO) ou prismatique + aluminium satiné (L-P). Existe en version SylSmart (Cellule de détection intégrée). Durée de vie : 50.000 heures - L90B10. Driver inclus en version standard ou dimmable DALI (compatible bouton poussoir) ou 1-10V. Groupe de risque photobiologique : GR=0



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0051292
Nom du produit	RANA LINEAR S ACC susp + cable 5*1.5mm blanc
Technologie	Accessoire
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	00
Classe ETIM	EC000293
Code EAN	5410288512921

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0051292
Nom du produit	RANA LINEAR S ACC susp + cable 5*1.5mm blanc
Technologie	Accessoire
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	00
Classe ETIM	EC000293

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
---	---

Caractéristiques électriques

Transformateur requis	Yes
-----------------------	-----

Données physiques

Poids (kg)	0.519
------------	-------

Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	5410288512921
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	14.2
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	18.4

Accessoires RANA Linear

*RANA LINEAR S ACC susp + cable 5*1.5mm blanc*

0051292

DUN14 (extérieur)	15410288512928
unités par emballage extérieur	5
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	41.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.4
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	41.1