

## Accessoires RANA Linear RANA LINEAR S ACC kit saillie en ligne 0051295



#### Caractéristiques de la gamme

Ligne continue LED à installer en saillie ou suspendu (jusqu'à 32W). Flux lumineux : jusqu'à 3270lm - efficacité : jusqu'à 120lm/W. UGR<19 pour un faible éblouissement (version prismatique + alu. satiné). Large choix d'optiques : Diffuseur opalisé (OPAL) ou optique microprismatique (MPO) ou prismatique + aluminium satiné (L-P). Existe en version SylSmart (Cellule de détection intégrée). Durée de vie : 50.000 heures - L90B10. Driver inclus en version standard ou dimmable DALI (compatible bouton poussoir) ou 1-10V. Groupe de risque photobiologique : GR=0</li>

# $\epsilon$

#### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0051295
Nom du produit	RANA LINEAR S ACC kit saillie en ligne
Technologie	Accessoire
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	00
Classe ETIM	EC000293
Code EAN	5410288512952

### **TABLEAU DE DONNÉES**

Données générales	
Code produit	0051295
Nom du produit	RANA LINEAR S ACC kit saillie en ligne
Technologie	Accessoire
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	00
Classe ETIM	EC000293
Données optiques	
Ajustement de la température de couleur	N
Caractéristiques électriques	
Transformateur requis	Yes
Données physiques	
Poids (kg)	0.002
,	
Emballage	
Type d'emballage	Plastique
Code EAN	5410288512952
Longueur simple de l'emballage (cm)	0.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.2
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	10.5



## Accessoires RANA Linear RANA LINEAR S ACC kit saillie en ligne 0051295

DUN14 (extérieur)	15410288512959
unités par emballage extérieur	10
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	22.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.5