

Expospot 90 cardan square

EXPOSPOT 90 Trio HE 3x2789lm 940 25°

0060342



Caractéristiques

- EXPOSPOT 90 Trio HE 3x2789lm 940 25° - Spot d'accentuation, corps en fonte d'aluminium et réflecteur aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K, IRC>90, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 3 x 2789 lm. Puissance consommée 77W. Efficacité lumineuse 109 lm/W. Maintien du flux de L80B10: 60.000h. IP20, IK02. Classe II. 850°C. Dimensions (LxlxH) : 437x163x104mm. Poids 2,7kg. Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0060342
Nom du produit	EXPOSPOT 90 Trio HE 3x2789lm 940 25°
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environment	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276519
Flux lumineux (lm)	3 x 2789
Efficacité système lm/W	109
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	3
Angle de faisceau (°)	26
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	77
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	distant
Dimmable	N
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288603421
Lampes	Non

Expospot 90 cardan square

EXPOSPOT 90 Trio HE 3x2789lm 940 25°

0060342

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0060342
Nom du produit	EXPOSPOT 90 Trio HE 3x2789lm 940 25°
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environment	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276519

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3 x 2789
Efficacité système lm/W	109
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	3
Angle de faisceau (°)	26
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	77
Tension secteur (V)	230-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.92
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	distant
Dimmable	N
Courant driver (mA)	700
Courant d'appel (A)	58.2
Durée du courant d'appel (µs)	250
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	7
Max. Luminaires per 13A C Breaker	9
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	11
Max. Luminaires per 20A C Breaker	15
Max. Luminaires per 10A B Breaker	4
Max. Luminaires per 13A B Breaker	6
Max. Luminaires per 16A B Breaker	7
Max. Luminaires per 20A B Breaker	9

Expospot 90 cardan square

EXPOSPOOT 90 Trio HE 3x2789lm 940 25°

0060342

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L70 B20	60000
Durée de vie moyenne - L70 B10	60000
Durée de vie moyenne - L80 B50	60000
Durée de vie moyenne - L80 B20	60000
Durée de vie moyenne - L80 B10	60000
Durée de vie moyenne - L90 B50	60000
Durée de vie moyenne - L90 B20	60000
Durée de vie moyenne - L90 B10	55000



Données physiques

Angle vertical (°)	20
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	437
Largeur (mm)	163
Hauteur nominale du produit (mm)	104
Poids (kg)	2.75
Profondeur d'encastrement	104

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288603421
Longueur simple de l'emballage (cm)	50.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	30.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05410288603421
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	50.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

PHOTOMÉTRIE




Expospot 90 cardan square EXPOSPOT 90 Trio HE 3x2789lm 940 25° 0060342

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA 0060342



Ce luminaire
comporte des lampes
à LED intégrées.

A⁺⁺

A⁺

A

B


C

D

E

} LED

Les lampes de ce luminaire
ne peuvent pas être
changées.

874/2012 

Expospot 90 cardan square

EXPOSPOT 90 Trio HE 3x2789lm 940 25°

0060342

